

高效節能 慳電首選

R32

R32環保雪種

新一代R32環保雪種的全
球暖化係數是 R410A 雪
種的三分之一，較傳統的
R410A 雪種更環保。而且
R32 雪種與 R410A 雪種
相比，功率高約 3-5 % 及
能效比高約 5 %。

1級

一級能源效益

全新SOYAL冷氣機系列均獲
得一級能源效益。格力以最
精良的操控系統及結構配置
，打造最節能及高製冷效益
的產品滿足一級能源效益評
級要求。

inverter

變頻壓縮機

配合R32環保雪種使用，
SOYAL使用新一代變頻壓
縮機及操控系統。令壓縮
機運行時刻保持穩定並減
少溫度變化，保持精準。

WiFi 無線網絡

不再受距離限制 只需輕輕一按

GREE+ 應用程式令用戶身處在不同地方都可以都可以開啟或關閉冷氣機，
任何時間輕鬆掌控運作模式及溫度達至理想舒適度。



GREE 格力

SOYAL

iSee 變頻 冷暖 分體式冷氣系列



30%+
更節能*



Source Euromonitor International Limited;
Consumer appliances 2023ed;
retail volume sales in units, 2022 data.

inverter

Wi-fi

BLACK DIAMOND

R32

1級
能源標籤

* 廠方評測SOYAL系列比同級更省電達30%

GREE 格力

Above features and specifications are for reference only and subject to change without prior notice.
以上產品功能及規格只供參考，如有更改，恕不另行通知。

Gilman
since 1841

WWW.GILMAN-GROUP.COM

Proudly Serviced by:

DCH ToolBox
大昌行電器維修中心

WWW.DCHTOOLBOX.COM



GRSOYAL202306

SOYAL

iSee變頻冷暖分體式冷氣系列

ROBOT 智感測 · 隨人動 · 最舒適


格力精闢分析客戶使用冷氣機的習慣及多年體驗反饋，開發以強化體驗的全新SOYAL變頻冷暖分體式冷氣系列。應用智能科技研發並打造嶄新技術，透過iSEE智能眼掃描並分析室內溫度變化。實時感應作出迅問反應並對出風方向作出靈活控制，實施出風隨人或屏蔽等多項優化體驗模式。超大直徑貫流風葉提供更強大的輸出風量並輔以精心計算的導風葉片設計實現分段左右獨立送風，令送風距離更遠更闊並可快速及多方向導向不同位置角落。新系列採用新一代的變頻壓縮機及R32環保雪種，提高節能效率。WIFI設計令用家實現遙距控制，隨時隨地掌控室內溫度調節。



智能眼感應系統

自動調節送風角度

備有業內優質精準感測器的熱源感應系統，內置8×8矩陣高清晰精密紅外探頭，轉動角度達180°，并可對有效視角120°廣角範圍進行高精度檢測，精準感應溫度并控制冷氣機。感應系統透過感知能力及多項送風模式，對使用者提供主動，間接，輕柔的送風設置令室內保持最舒適環境並滿足不同的使用習慣。感應系統亦提供節能功能，應對室內空間無人時進入低速運作狀態以減省能耗。



風屏模式

自動感應人的位置並自動調整送風角度，避免直接吹向人體。



風隨模式

自動感應人的位置並自動調整送風角度，風隨人動涼得快，時刻與您心意相通。



環繞模式

當風掃過人體時，自動加速瞬間掃過，然後再減慢送風速度，就像大自然的清風環繞一樣自然清新。



智慧節能模式

特有無人節能功能，當檢測到室內無人時，冷氣可自動轉入低頻運行狀態，實現節能。



分區獨立送風系統

全屋舒適迅即送達

原創送風系統設計，導風葉片分為左右兩組獨立控制，實現六種定向模式，快速送達所需送風角度及位置，兩種自動掃風模式，多角度及多樣化覆蓋需求區域。彈性操作模式滿足用家不同需求及優化體驗。

6種定向模式

左廣角送風
右廣角送風
中向送風
左向超廣角送風
右向超廣角送風
左右反向廣角送風

2種自動送風模式

雙向自動搖擺送風
同向自動搖擺送風

*注：使用此功能需先通過 APP 進行設置，開啟後當人離開房間時，自動運行。

SOYAL

iSee 變頻冷暖分體式冷氣系列



30%+
更節能*



R32[#]



型號	GSY09BXA	GSY12BXA	GSY18BXA
室內機	GSY09BXAE	GSY12BXAE	GSY18BXAE
室外機	GSY09BXAC	GSY12BXAC	GSY18BXAC
匹數	1	1.5	2
製冷能力 (BTU/hr)	9200	12000	18000
製暖能力 (BTU/hr)	12200	14330	19100
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇		
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓
高密度防塵過濾網	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50		
製冷輸入電量 (瓦特)	555	802	1395
製暖輸入電量 (瓦特)	760	934	1400
液流管路 (毫米)	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	12
室內機體積 - 高×闊×深 (毫米)	281 × 977 × 295	281 × 977 × 295	281 × 977 × 295
室內機重量 (公斤)	17	17	17
室外機體積 - 高×闊×深 (毫米)	555 × 802 × 350	555 × 802 × 350	660 × 958 × 402
室外機重量 (公斤)	31	32	43
壓縮機 (5年壓縮機保用)*	✓	✓	✓
能源效益級別	1	1	1



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏



自動除霜系統



自動復位模式



自動檢測系統



恆電環保

因冷氣機採用屬輕度易燃的R32雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的房間最小面積及安裝高度下限要求及使用限制。冷氣機的安裝以及維修需由供應商，授權代理商或受過專業訓練的技術人員進行依照指定的要求及使用限制進行。

* 廠方評測SOYAL系列比同級更省電達30%